


Alerte de niveau de CO (Fonctionne à piles)

Avertisseur de CO - Vous avise avant que des niveaux nocifs soient atteints




Instaurer la confiance

- **Affichage numérique** – Affichage continu des niveaux de CO.
- **Mémoire de niveau supérieur** – Rappelle la concentration de CO enregistrée depuis le dernier réenclenchement.
- **Fonction d'inviolabilité** – L'appareil vous avertit s'il a été débranché ou s'il a été mal branché.
- **Bouton d'essai / remise en marche** – Teste le fonctionnement du circuit de l'avertisseur de CO et le réenclenche.
- **Fonctionne à piles (3 piles AA comprises)** – Installation flexible pour les endroits ne disposant pas de sortie c.a.
- **Avertissement de fin de durée de vie** – Sept ans après sa première mise en marche, cet avertisseur émet un « bip » toutes les 30 secondes et affiche « End » (fin) pour indiquer qu'il est temps de le remplacer.



Fiche technique

No réf. :	900-0230
CUP :	0-47871-07507-2
Source de courant :	Fonctionnement à piles AA
Capteur :	Électrochimique
Alarme audio :	85 dB à 10 pi
Plage de température :	4,4 °C (40 °F) à 37,8 °C (100 °F)
Plage d'humidité :	Jusqu'à 10 à 95% d'humidité relative (HR)
Dimensions :	13 cm x 7,5 cm x 4 cm
Poids du dispositif :	0,23 kg
Garantie :	Limitée de 7 ans



MONTAGE SUR LE MUR

*Voir les directives de montage détaillées dans le manuel.

Renseignements pour la commande

Numéro de commande	CUP	I2de5	Quantité par paquet	Dimensions (l x p x h centimètres)	Poids	Boîte présentoir / palette	Couches / palette
N/A	0-47871-07507-2	N/A	Individuelle*	19 x 26 x 5	0,28 kg	N/A	N/A
900-0230	0-47871-07507-2	100-47871-07507-9	6 dispositifs	19,5 x 28 x 44,5	2,08 kg	216	3